

# Maschinenliste Heurkens van Veluw

PROZESS	KAPAZITÄT
<b>Laserschneiden</b>	<b>Abmessungen:3.000 x 1.500 mm</b>
1 Bystronic-Wechseltisch, 4.400 Watt By-Cell Lagersystem	: Stahl 20 mm, Edelstahl 20 mm, Alu 10 mm
<b>Laserschneiden</b>	<b>Abmessungen:3.000 x 1.500 mm</b>
1 Bystronic-Wechseltisch, 6.000 Watt By-Cell Lagersystem	: Stahl 20 mm, Edelstahl 20 mm, Alu 10 mm
<b>Laserschneiden</b>	<b>Abmessungen:8.000 x 2.500 mm</b>
1 Bystronic-Wechseltisch, 3.600 Watt	: Stahl 10 mm, Edelstahl 10 mm, Alu 6 mm
<b>Röhrenlaser</b>	<b>Max. Länge: 6.000 mm</b>
1 Trumpf Tube 7000, 3.600 Watt	: Runde Röhre, max. ø 256 mm Rechteckiges Rohr, max. 220 x 120 mm Quadratisches Rohr, max. 180 x 180 mm Wandstärke: Stahl 8 mm, Edelstahl 6 mm, Alu 3 mm
<b>Abkant</b>	<b>Abmessungen:</b>
1 Biegemaschine Darley 400 Tonnen	: Kap. bis 6 mm - 6,1 Meter
1 Biegemaschine Darley 400 Tonnen	: Kap. bis 6 mm - 6,1 Meter (Abkantroboter, Max.120Kg)
1 Biegemaschine Safan 225 Tonnen	: Kap. bis 6 mm - 3,1 Meter
1 Biegemaschine Safan 150 Tonnen	: Kap. bis 5 mm - 3,1 Meter
1 Biegemaschine Safan 175 Tonnen	: Kap. bis 5 mm - 3,6 Meter
1 Biegemaschine Safan 120 Tonnen	: Kap. bis 4 mm - 3,1 Meter
2 Biegemaschine Safan 120 Tonnen	: Kap. bis 4 mm - 3,1 Meter
1 Biegemaschine Safan 50 Tonnen	: Kap. bis 3 mm - 2,1 Meter
1 Abkantpresse Tuwi	: Kap. 16 Tonnen
1 Abkantroboter	: Kap. 120 kg, Reichweite: 4 x 12 Meter
<b>Walzen</b>	<b>Abmessungen:</b>
1 CNC-4-Rollen	: Achtechsiger Antrieb, Oberwalze 280 mm, Länge 3.000mm Kap. bis 10 mm Stärke
1 NC-3-Rollen-Walze	: Oberwalze 150 mm, Kap. bis 6 mm Stärke, Länge 2.500mm
1 Walze	: Oberwalze 100 mm, Kap. bis 3 mm Stärke, Länge 1.500 mm
1 Profilwalze	: Für Streifen und runde Rohre
<b>Sägen</b>	
1 KKS 450 E	: Kap. bis 150 x 150 mm, Länge 6.000 mm
<b>Bohren</b>	
1 Alzmetall	: Kap. bis 55 mm
1 Fließbohren	: Kap. von M4 bis M12
1 Innengewindeschneider Tuwi	: Kap. von M4 bis M12
1 Innengewindeschneider Tuwi	: Kap. von M8 bis M24
<b>Entgraten</b>	
1 Trommelpolieren	: Kap. bis 250 kg, Trogtrommel
1 Trommelpolieren	: Kap. bis 250 kg, Spiraltrommel
1 Entgratungsmaschine Timesavers	: Max. Breite 1.000 mm
<b>Manuelschweißen</b>	
30 Manuelle Schweißstellen	: WIG/MIG/MIG mit Puls/TIP WIG, Demmeler Tische
<b>Roboter Schweiß MIG/WIG</b>	<b>Abmessungen:</b>
1 Schweißroboter MIG/WIG Panasonic	: Valk-Schweißroboter, Reichweite 5 Meter auf Schiene
1 Schweißroboter MIG/WIG Panasonic	: Valk-Schweißroboter, Reichweite 3 Meter, feste Position

# Maschinenliste Heurkens van Veluw

## PROZESS

## KAPAZITÄT

<b>Stiftschweißen</b> 2 ESAB	:	M3 bis M8
<b>Längsnaht-Automat</b>	:	WIG
<b>Punktschweißgerät Tega</b>	:	Kapazität: 3 auf 3 mm Edelstahl
<b>PEM-Gerät (Onkenhout)</b>	:	Zum Einsetzen und Einpressen von Muttern, Kabelkästen, Drahtstiften usw
<b>Oberflächenbehandlung</b> Keramikstrahlen von Edelstahl	:	<b>HVN Straaltechnik</b> Kabinenmaße 15.000 x 6.000 x 4.000 mm